


63A 3P (2P+E) 4H

Розетка настенная, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 63A 3P IP67

КОД ТОВАРА BC3-4303-7535



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
63A 3P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
110V-150V

ПОЛЮСА
2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Розетка настенная, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 63A 3P IP67 (BC3-4303-7535) — настенная розетка для открытого монтажа как стационарная точка подключения. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 2 полюса + заземление (3 контакта); номинальное напряжение 110V-150V. Для сетей 110 В. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 4h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	63A 3P
Номинальное напряжение	110V-150V
Полюса	2P+E

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал корпуса	Полиамид 6

Материал контактов	MS 58 (латунь)
Сечение подключаемого кабеля	6 - 25 mm²

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
Шт. в упаковке	7

ОБЩИЕ

Положение по часам	4h
--------------------	-----------