


63A 4P (3P+E) 6H

# Вилка настенная (с пилотным контактом) CEE 63A 4P IP44

КОД ТОВАРА BC3-4504-2210



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ  
ТОК  
**63A 4P**

НОМИНАЛЬНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ  
**380V-450V**

ПОЛЮСА  
**3P+E**

ЧАСТОТА  
**50Hz - 60Hz**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
**IP44**

МАТЕРИАЛ  
КОРПУСА  
**Полиамид 6**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная (с пилотным контактом) CEE 63A 4P IP44 (BC3-4504-2210) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 63А; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Номинальный Ток        | <b>63A 4P</b>      |
| Номинальное Напряжение | <b>380V-450V</b>   |
| Полюса                 | <b>3P+E</b>        |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> |

### МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                |             |
|----------------|-------------|
| Степень Защиты | <b>IP44</b> |
|----------------|-------------|

Материал Корпуса **Полиамид 6**

Материал Контактв **MS 58 (латунь)**

### УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|                |          |
|----------------|----------|
| Шт. В Коробке  | <b>1</b> |
| Шт. В Упаковке | <b>8</b> |

### ОБЩИЕ

Положение По Часам **6h**