


125A 4P (3P+E) 6H

Вилка настенная, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 125A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC3-6504-7236



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
125A 4P

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
380V-450V

ПОЛЮСА
3P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP67

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 125A 4P IP67 (BC3-6504-7236) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	125A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
----------------	-------------

Материал корпуса **Полиамид 6**

Материал контактов **MS 58 (латунь)**

Сечение
подключаемого кабеля **16 - 50 mm²**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **4**

ОБЩИЕ

Положение по часам **6h**