


125A 4P (3P+E) 6H

Вилка настенная с поворотным выключателем, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 125A 4P IP67

КОД ТОВАРА BC3-6504-7240



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

**НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК**
125A 4P**НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ**
380V-450V**ПОЛЮСА**
3P+E**ЧАСТОТА**
50Hz - 60Hz**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**
IP67**МАТЕРИАЛ
КОРПУСА**
Полиамид 6

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка настенная с поворотным выключателем, наклон 90° (с пилотным контактом) CEE 125A 4P IP67 (BC3-6504-7240) — настенная вилка для открытого монтажа, ввод питания в стационарной точке. Исполнение CEE по типу IEC 60309. Номинальный ток 125A; контакты 3 фазы + заземление (4 контакта); номинальное напряжение 380V-450V / 50Hz - 60Hz. Для трёхфазных сетей. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь). Положение 6h: расположение заземляющего контакта относительно направляющего паза; исключает соединение устройств с другим напряжением или частотой. Исполнение с пилотным контактом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток	125A 4P
Номинальное напряжение	380V-450V
Полюса	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
----------------	------

Материал корпуса	Полиамид 6
Материал контактов	MS 58 (латунь)
Сечение подключаемого кабеля	16 - 50 mm ²

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
Шт. в упаковке	4

ОБЩИЕ

Положение по часам	6h
--------------------	----