


КОМБИНАЦИЯ V12

Комбинированный щиток розеток V12 – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА BD6-2134-1282



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

6

МАТЕРИАЛ

ABS

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V12 (BD6-2134-1282) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: ABS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты IP44

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке 1

Шт. в упаковке 6

ОБЩИЕ

Материал ABS

Вариант розеток с розетками

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	1 РОЗЕТКА	2 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	32A 5P	32A 4P	16A
Номинальное напряжение	380V-450V	380V-450V	220V-250V
Полюса	3P+N+E	3P+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz