

НАСТЕННЫЕ СТАНЦИИ АС

Charger Plus 2 GSM MID – Кабель 5 м / GSM-модуль · MID-счётчик

КОД ТОВАРА BEV-2011-1015



МОЩНОСТЬ

3,7 - 22 kW

ФАЗА

Трёхфазная

МАКС. ТОК

6 - 10 - 16 - 32A

ЧАСТОТА

50/60 Hz

ВЫХОД

Кабель 5 м

КОННЕКТОР

Type 2 (IEC 62196-2)

ОПИСАНИЕ

Charger Plus 2 GSM MID – Кабель 5 м / GSM-модуль · MID-счётчик (BEV-2011-1015) — настенная зарядная станция переменного тока для стационарной установки на парковках жилых домов, комплексов и предприятий. Основные характеристики: Мощность: 3,7 - 22 kW; Фаза: Трёхфазная; Макс. ток: 6 - 10 - 16 - 32A; Выход: Кабель 5 м. Ключевые особенности: Защита IP65, Считыватель RFID-карт, Мобильное приложение, ЖК-дисплей, Wi-Fi. Подходит для проектов от частного дома до многопользовательских парковок жилых комплексов, офисов и автопарков; наша техническая команда помогает с обследованием объекта и выбором модели. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	3,7 - 22 kW
Фаза	Трёхфазная
Макс. ток	6 - 10 - 16 - 32A
Частота	50/60 Hz

ОБЩИЕ	
Выход	Кабель 5 м
Коннектор	Type 2 (IEC 62196-2)
Автоматический запуск зарядки	Есть — автоматический запуск каждые 3 мин после отключения электроэнергии
Счётчик MID	Встроенный (внутренний сертифицированный счётчик энергии MID)
Протокол	OCPP 1.6
Связь	С GSM-модулем