

НАСТЕННЫЕ СТАНЦИИ АС

Charger Plus 2 GSM – С розеткой / GSM-модуль

КОД ТОВАРА BEV-2012-1000



МОЩНОСТЬ

3,7 - 22 kW

ФАЗА

Трёхфазная

МАКС. ТОК

6 - 10 - 16 - 32A

ЧАСТОТА

50/60 Hz

ВЫХОД

Со щитовой розеткой

ПРОТОКОЛ

OCPP 1.6

ОПИСАНИЕ

Charger Plus 2 GSM – С розеткой / GSM-модуль (BEV-2012-1000) — настенная зарядная станция переменного тока для стационарной установки на парковках жилых домов, комплексов и предприятий. Основные характеристики: Мощность: 3,7 - 22 kW; Фаза: Трёхфазная; Макс. ток: 6 - 10 - 16 - 32A; Выход: Со щитовой розеткой. Ключевые особенности: Защита IP65, Считыватель RFID-карт, Мобильное приложение, ЖК-дисплей, Wi-Fi. Подходит для проектов от частного дома до многопользовательских парковок жилых комплексов, офисов и автопарков; наша техническая команда помогает с обследованием объекта и выбором модели. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	3,7 - 22 kW
Фаза	Трёхфазная
Макс. ток	6 - 10 - 16 - 32A
Частота	50/60 Hz

ОБЩИЕ	
Выход	Со щитовой розеткой
Автоматический запуск зарядки	Есть — автоматический запуск каждые 3 мин после отключения электроэнергии
Счётчик MID	Опционально (сертифицированное измерение энергии)
Протокол	OCPP 1.6
Разъём	Тип 2 (IEC 62196-2)
Связь	С GSM-модулем