

НАСТЕННЫЕ СТАНЦИИ AC

Charger Pro 2 GSM – Кабель 5 м / GSM-модуль

КОД ТОВАРА BEV-3011-1005



МОЩНОСТЬ

3,7 - 22 kW

ФАЗА

Трёхфазная

МАКС. ТОК

6 - 10 - 16 - 32A

ЧАСТОТА

50/60 Hz

ВЫХОД

Кабель 5 м

КОННЕКТОР

Type 2 (IEC 62196-2)

ОПИСАНИЕ

Charger Pro 2 GSM – Кабель 5 м / GSM-модуль (BEV-3011-1005) — настенная зарядная станция переменного тока для стационарной установки на парковках жилых домов, комплексов и предприятий. Основные характеристики: Мощность: 3,7 - 22 kW; Фаза: Трёхфазная; Макс. ток: 6 - 10 - 16 - 32A; Выход: Кабель 5 м. Ключевые особенности: Защита IP65, Считыватель RFID-карт, Мобильное приложение, ЖК-дисплей, Wi-Fi. Подходит для проектов от частного дома до многопользовательских парковок жилых комплексов, офисов и автопарков; наша техническая команда помогает с обследованием объекта и выбором модели. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОБЩИЕ	
Мощность	3,7 - 22 kW	Выход	Кабель 5 м
Фаза	Трёхфазная	Коннектор	Type 2 (IEC 62196-2)
Макс. ток	6 - 10 - 16 - 32A	Счётчик MID	Опционально (сертифицированное измерение энергии)
Частота	50/60 Hz	Протокол	OCPP 1.6
		Связь	С GSM-модулем
		Мобильное приложение	Дистанционное вкл/выкл, таймер, история зарядки (подключённые модели)