

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНЦИЙ

Щитовая розетка – Однофазный 3,7–7,4 кВт · Крепление в 3 точки

КОД ТОВАРА BEV-3016-4310



МОЩНОСТЬ

3,7 - 7,4 kW

ФАЗА

Однофазный

КРЕПЛЕНИЕ

Крепление в 3 точках

МОТОРНЫЙ ЗАМОК

Есть

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Щитовая розетка – Однофазный 3,7–7,4 кВт · Крепление в 3 точках (BEV-3016-4310) — компонент зарядной станции, разработанный для производителей и интеграторов зарядного оборудования. Основные характеристики: Мощность: 3,7 - 7,4 kW; Фаза: Однофазный; Крепление: Крепление в 3 точках; Моторный замок: Есть. Ключевые особенности: Однофазная интеграция в щит 3,7 – 7,4 кВт, Крепление в 3 точках — быстрый монтаж, Соответствует стандарту IEC 62196-2 Type 2. Применяется как OEM-компонент при производстве и обслуживании зарядных станций AC и DC; для серийных поставок и нестандартных длин можно запросить предложение. Добавьте изделие в список запроса, чтобы получить оптовые и проектные цены напрямую от производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	3,7 - 7,4 kW
Фаза	Однофазный

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Крепление	Крепление в 3 точках
Моторный замок	Есть

ОБЩИЕ

Тип	Панельный разъем Type 2 (IEC 62196-2)
-----	---------------------------------------