

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНЦИЙ

Щитовая розетка (без мотора блокировки) – Однофазный 3,7–7,4 кВт · Крепление в 4 точках · 30 см NYAFF

КОД ТОВАРА BEV-3016-432B-A



МОЩНОСТЬ

3,7 - 7,4 kW

ФАЗА

Однофазный

КРЕПЛЕНИЕ

Крепление в 4 точках

МОТОРНЫЙ ЗАМОК

Нет

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Щитовая розетка (без мотора блокировки) – Однофазный 3,7–7,4 кВт · Крепление в 4 точках · 30 см NYAFF (BEV-3016-432B-A) — компонент зарядной станции, разработанный для производителей и интеграторов зарядного оборудования. Основные характеристики: Мощность: 3,7 - 7,4 kW; Фаза: Однофазный; Крепление: Крепление в 4 точках; Моторный замок: Нет. Ключевые особенности: Однофазная интеграция в щит 3,7 – 7,4 кВт, Крепление в 4 точках — быстрый монтаж, Соответствует стандарту IEC 62196-2 Type 2. Применяется как OEM-компонент при производстве и обслуживании зарядных станций AC и DC; для серийных поставок и нестандартных длин можно запросить предложение. Добавьте изделие в список запроса, чтобы получить оптовые и проектные цены напрямую от производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Мощность	3,7 - 7,4 kW	Крепление	Крепление в 4 точках
Фаза	Однофазный	Моторный замок	Нет
ОБЩИЕ			
Тип	Панельный разъем Type 2 (IEC 62196-2)		