

ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Зарядный кабель 16А 1-фазный 3,7 кВт – С кабелем 5 М

КОД ТОВАРА BEV-3020-1205



МОЩНОСТЬ

3,7 kW

ФАЗА

Однофазный

МАКС. ТОК

16A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

5m

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Mod 3 (IEC 61851-1)

ОПИСАНИЕ

Зарядный кабель 16А 1-фазный 3,7 кВт – С кабелем 5 м (BEV-3020-1205) — зарядный кабель для подключения электромотобила к точке зарядки. Основные характеристики: Мощность: 3,7 kW; Фаза: Однофазный; Макс. ток: 16А; Длина кабеля: 5m. Ключевые особенности: Однофазная выходная мощность 20 А 3,7 кВт, Испытания на соответствие CE пройдены. Применяется при монтаже зарядных станций, при выдаче автомобилей и в качестве запасного кабеля; поставляется с разными номинальными токами и длинами. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	3,7 kW
Фаза	Однофазный
Макс. ток	16A
Длина кабеля	5m

ОБЩИЕ	
Коннектор	Type 2 — Type 2 (IEC 62196-2)
Сечение кабеля	3 × 2.5 mm ² + 1 × 0.75 mm ² ttr
Режим зарядки	Mod 3 (IEC 61851-1)