

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНЦИЙ

Зарядная розетка со свободным кабелем – 5 м · Однофазный 3,7 кВт · 3×2,5 мм²

КОД ТОВАРА BEV-3020-2205



МОЩНОСТЬ

3,7 kW

ФАЗА

Однофазный

МАКС. ТОК

16A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

5m

ОПИСАНИЕ

Зарядная розетка со свободным кабелем – 5 м · Однофазный 3,7 кВт · 3×2,5 мм² (BEV-3020-2205) — компонент зарядной станции, разработанный для производителей и интеграторов зарядного оборудования. Основные характеристики: Мощность: 3,7 kW; Фаза: Однофазный; Макс. ток: 16A; Длина кабеля: 5m. Ключевые особенности: Однофазный выход мощности 16A 3,7 кВт, Испытания на соответствие CE пройдены. Применяется как OEM-компонент при производстве и обслуживании зарядных станций AC и DC; для серийных поставок и нестандартных длин можно запросить предложение. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОБЩИЕ	
Мощность	3,7 kW	Сечение кабеля	3 × 2,5 mm ² + 1 × 0,75 mm ² ttr
Фаза	Однофазный	Конфигурация	Один конец Type 2 — другой конец свободный
Макс. ток	16A		
Длина кабеля	5m		