

## ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

# Зарядный кабель 16А 3-фазный 11 кВт – С кабелем 5 М

КОД ТОВАРА BEV-5020-1205



МОЩНОСТЬ

11 kW

ФАЗА

Трёхфазная

МАКС. ТОК

16A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

5m

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Mod 3 (IEC 61851-1)

## ОПИСАНИЕ

Зарядный кабель 16А 3-фазный 11 кВт – С кабелем 5 м (BEV-5020-1205) — зарядный кабель для подключения электромобиля к точке зарядки. Основные характеристики: Мощность: 11 kW; Фаза: Трёхфазная; Макс. ток: 16А; Длина кабеля: 5m. Ключевые особенности: Трёхфазная выходная мощность 20 А 11 кВт, Испытания на соответствие CE пройдены. Применяется при монтаже зарядных станций, при выдаче автомобилей и в качестве запасного кабеля; поставляется с разными номинальными токами и длинами. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |            | ОБЩИЕ          |                                                        |
|------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Мощность                     | 11 kW      | Коннектор      | Type 2 — Type 2 (IEC 62196-2)                          |
| Фаза                         | Трёхфазная | Сечение кабеля | 5 × 2.5 mm <sup>2</sup> + 1 × 0.75 mm <sup>2</sup> ttr |
| Макс. ток                    | 16A        | Режим зарядки  | Mod 3 (IEC 61851-1)                                    |
| Длина кабеля                 | 5m         |                |                                                        |