

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНЦИЙ

Зарядная розетка со свободным кабелем – 5 м · Трёхфазный 22 кВт · 5×6 мм²

КОД ТОВАРА BEV-5032-2205



МОЩНОСТЬ

22 kW

ФАЗА

Трёхфазная

МАКС. ТОК

32A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

5m

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Зарядная розетка со свободным кабелем – 5 м · Трёхфазный 22 кВт · 5×6 мм² (BEV-5032-2205) — компонент зарядной станции, разработанный для производителей и интеграторов зарядного оборудования. Основные характеристики: Мощность: 22 kW; Фаза: Трёхфазная; Макс. ток: 32A; Длина кабеля: 5m. Ключевые особенности: Трёхфазный выход мощности 32A 22 кВт, Испытания на соответствие CE пройдены. Применяется как OEM-компонент при производстве и обслуживании зарядных станций AC и DC; для серийных поставок и нестандартных длин можно запросить предложение. Добавьте изделие в список запроса, чтобы получить оптовые и проектные цены напрямую от производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОБЩИЕ	
Мощность	22 kW	Сечение кабеля	5 × 6 mm ² + 1 × 0,75 mm ² ttr
Фаза	Трёхфазная	Конфигурация	Один конец Type 2 — другой конец свободный
Макс. ток	32A		
Длина кабеля	5m		