

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНЦИЙ

Щитовая розетка (без мотора блокировки) – Трёхфазный 22 кВт · Крепление в 4 точках · 30 см NYAFF

КОД ТОВАРА BEV-5032-432B-A



МОЩНОСТЬ

22 kW

ФАЗА

Трёхфазный

КРЕПЛЕНИЕ

Крепление в 4 точках

МОТОРНЫЙ ЗАМОК

Нет

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Щитовая розетка (без мотора блокировки) – Трёхфазный 22 кВт · Крепление в 4 точках · 30 см NYAFF (BEV-5032-432B-A) — компонент зарядной станции, разработанный для производителей и интеграторов зарядного оборудования. Основные характеристики: Мощность: 22 kW; Фаза: Трёхфазная; Крепление: Крепление в 4 точках; Моторный замок: Нет. Ключевые особенности: Трёхфазная интеграция в щит 11 – 22 кВт, Крепление в 4 точках — быстрый монтаж, Соответствует стандарту IEC 62196-2 Type 2. Применяется как OEM-компонент при производстве и обслуживании зарядных станций AC и DC; для серийных поставок и нестандартных длин можно запросить предложение. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Мощность	22 kW	Крепление	Крепление в 4 точках
Фаза	Трёхфазный	Моторный замок	Нет
ОБЩИЕ			
Тип	Панельный разъём Type 2 (IEC 62196-2)		