

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СТАНЦИЙ

Кабель / разъем DC CCS2 (свободный конец) – 250A · 8 м

КОД ТОВАРА BEVDC-2011-0008



МАКС. ТОК

250A

ДЛИНА КАБЕЛЯ

8m

ТИП

Быстрый DC-разъем (CCS2)

СТАНДАРТ

IEC 62196-3 (CCS2)

ОПИСАНИЕ

Кабель / разъем DC CCS2 (свободный конец) – 250A · 8 м (BEVDC-2011-0008) — компонент зарядной станции, разработанный для производителей и интеграторов зарядного оборудования. Основные характеристики: Макс. ток: 250A; Длина кабеля: 8m; Тип: Быстрый DC-разъем (CCS2); Стандарт: IEC 62196-3 (CCS2). Ключевые особенности: Максимальная токовая способность DC 250A, Испытания на соответствие CE пройдены. Применяется как OEM-компонент при производстве и обслуживании зарядных станций AC и DC; для серийных поставок и нестандартных длин можно запросить предложение. Техническое описание можно скачать на этой странице, а предложение — запросить напрямую у производителя, указав количество и данные проекта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ОБЩИЕ	
Макс. ток	250A	Тип	Быстрый DC-разъем (CCS2)
Длина кабеля	8m	Стандарт	IEC 62196-3 (CCS2)
		Конфигурация	Один конец CCS2 — другой конец свободный (OEM)