

БЫСТРЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ DC

Быстрая станция DC 40 кВт · напольная

КОД ТОВАРА BEVDCC-4222-0005



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

40 kW Wall Mounted	40 kW Pedestal Type (optional)
	
Dimensions (mm)	Dimensions (mm)
Width (W) : 600	Width (W) : 600
Depth (D) : 320	Depth (D) : 425
Height (H) : 900	Height (H) : 1770
Weight (kg)	Weight (kg)
40 kW : 80	40 kW : 105

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

BEVDC 40 – Быстрая станция DC 40 кВт · напольная (BEVDCC-4222-0005) — станция быстрой зарядки постоянным током для общественных площадок, автопарков и коммерческих объектов. Основные характеристики: Коннектор: CCS2; Степень Защиты: IP54; Выходная мощность: 40 kW; Вход: AC 380-480V, 3 Фазы. Ключевые особенности: OCPP, Считыватель RFID-карт, Общий доступ, CCS2, ЖК-дисплей. Применяется на придорожных комплексах, в торговых центрах, у операторов парковок и в депо автопарков; предоставляется проектное обследование объекта и поддержка при вводе в эксплуатацию. Добавьте изделие в список запроса, чтобы получить оптовые и проектные цены напрямую от производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Количество разъёмов	
Частота	50/60 Hz	Одновременная зарядка	Нет
Выходная мощность	40 kW	Аутентификация пользователя	Карта RFID + мобильное приложение
Выходное напряжение	150-1000V DC	Подключение	Ethernet / 4G
МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ		Способы оплаты	RFID / NFC бесконтактный, кредитная/дебетовая карта (CPO), мобильный
Степень Защиты	IP54	Установка	На открытом воздухе
Размеры (Ш×Г×В)	600 × 425 × 1770 mm	Гарантия	2 года от производителя (возможность продления +3 года за дополнительную плату)
Вес	105 kg	Сертификат отечественного производства	%94
ОБЩИЕ		Сертификат	CE
Коннектор	CCS2		
Протокол	OCPP 1.6J / 2.0.1		
Рабочая температура	-25°C ~ +55°C		
Вход	AC 380-480V, 3 Фазы		