


КОМБИНАЦИЯ V5

Комбинированный щиток розеток V5 – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА **ВН1-2118-1020**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



DN / Options / Dimensions (mm)	
1/16A 5P 1P+N	120 122 65 210 205 66 242 47
1/16A 16A 1P+N	120 122 65 210 205 66 242 47
1/16A 16A 1P+N	120 122 65 210 205 66 242 47
1/16A 16A 1P+N	120 122 65 210 205 66 242 47
1/16A 16A 1P+N	120 122 65 210 205 66 242 47
1/16A 16A 1P+N	120 122 65 210 205 66 242 47

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

12

МАТЕРИАЛ

ABS, безгалогенный

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V5 (ВН1-2118-1020) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: ABS, безгалогенный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты **IP44**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке **1**

Шт. В Упаковке **12**

ОБЩИЕ

Материал **ABS, безгалогенный**

Вариант Розеток **с розетками**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	1 РОЗЕТКА
Номинальный Ток	16A 5P	16A
Номинальное Напряжение	380V-450V	220V-250V
Полюса	3P+N+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz