


КОМБИНАЦИЯ V5

Комбинированный щиток розеток V5 – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА **ВН1-2123-2020**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



(D) Ölçüler / Dimensions (mm)	
S15AA Rens (P44)	58
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47
S15AA Rens (P44)	47

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

12

МАТЕРИАЛ

ABS, безгалогенный

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V5 (ВН1-2123-2020) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: ABS, безгалогенный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP44**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **12**

ОБЩИЕ

Материал **ABS, безгалогенный**

Вариант розеток **с розетками**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	2 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	32A 3P	16A
Номинальное напряжение	220V-250V	220V-250V
Полюса	2P+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz