


КОМБИНАЦИЯ V5

Комбинированный щиток розеток V5 – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА **ВН1-2128-2020**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



(D) Ölçüler / Dimensions (mm)	
5/16A Kasa (Pis)	58
5/16A Kasa (Pis)	47
5/16A Kasa (Pis)	48
5/16A Kasa (Pis)	49
5/16A Kasa (Pis)	50
5/16A Kasa (Pis)	51
5/16A Kasa (Pis)	52
5/16A Kasa (Pis)	53
5/16A Kasa (Pis)	54
5/16A Kasa (Pis)	55
5/16A Kasa (Pis)	56
5/16A Kasa (Pis)	57
5/16A Kasa (Pis)	58
5/16A Kasa (Pis)	59
5/16A Kasa (Pis)	60
5/16A Kasa (Pis)	61
5/16A Kasa (Pis)	62
5/16A Kasa (Pis)	63
5/16A Kasa (Pis)	64
5/16A Kasa (Pis)	65
5/16A Kasa (Pis)	66
5/16A Kasa (Pis)	67
5/16A Kasa (Pis)	68
5/16A Kasa (Pis)	69
5/16A Kasa (Pis)	70
5/16A Kasa (Pis)	71
5/16A Kasa (Pis)	72
5/16A Kasa (Pis)	73
5/16A Kasa (Pis)	74
5/16A Kasa (Pis)	75
5/16A Kasa (Pis)	76
5/16A Kasa (Pis)	77
5/16A Kasa (Pis)	78
5/16A Kasa (Pis)	79
5/16A Kasa (Pis)	80
5/16A Kasa (Pis)	81
5/16A Kasa (Pis)	82
5/16A Kasa (Pis)	83
5/16A Kasa (Pis)	84
5/16A Kasa (Pis)	85
5/16A Kasa (Pis)	86
5/16A Kasa (Pis)	87
5/16A Kasa (Pis)	88
5/16A Kasa (Pis)	89
5/16A Kasa (Pis)	90
5/16A Kasa (Pis)	91
5/16A Kasa (Pis)	92
5/16A Kasa (Pis)	93
5/16A Kasa (Pis)	94
5/16A Kasa (Pis)	95
5/16A Kasa (Pis)	96
5/16A Kasa (Pis)	97
5/16A Kasa (Pis)	98
5/16A Kasa (Pis)	99
5/16A Kasa (Pis)	100

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

12

МАТЕРИАЛ

ABS, безгалогенный

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V5 (ВН1-2128-2020) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: ABS, безгалогенный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP44**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **12**

ОБЩИЕ

Материал **ABS, безгалогенный**

Вариант розеток **с розетками**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	2 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	32A 4P	16A
Номинальное напряжение	380V-450V	220V-250V
Полюса	3P+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz