


КОМБИНАЦИЯ V5

Комбинированный щиток розеток V5 – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА **BH1-2134-1020**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



(D) Ölçüler / Dimensions (mm)	
S15AA (Kasa, Plak)	38
S15AA (Kasa, Plak)	40
S15AA (Kasa, Plak)	42
S15AA (Kasa, Plak)	44
S15AA (Kasa, Plak)	46
S15AA (Kasa, Plak)	48
S15AA (Kasa, Plak)	50
S15AA (Kasa, Plak)	52
S15AA (Kasa, Plak)	54
S15AA (Kasa, Plak)	56
S15AA (Kasa, Plak)	58
S15AA (Kasa, Plak)	60
S15AA (Kasa, Plak)	62
S15AA (Kasa, Plak)	64
S15AA (Kasa, Plak)	66
S15AA (Kasa, Plak)	68
S15AA (Kasa, Plak)	70
S15AA (Kasa, Plak)	72
S15AA (Kasa, Plak)	74
S15AA (Kasa, Plak)	76
S15AA (Kasa, Plak)	78
S15AA (Kasa, Plak)	80
S15AA (Kasa, Plak)	82
S15AA (Kasa, Plak)	84
S15AA (Kasa, Plak)	86
S15AA (Kasa, Plak)	88
S15AA (Kasa, Plak)	90
S15AA (Kasa, Plak)	92
S15AA (Kasa, Plak)	94
S15AA (Kasa, Plak)	96
S15AA (Kasa, Plak)	98
S15AA (Kasa, Plak)	100

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

12

МАТЕРИАЛ

ABS, безгалогенный

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V5 (BH1-2134-1020) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: ABS, безгалогенный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP44**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **12**

ОБЩИЕ

Материал **ABS, безгалогенный**

Вариант розеток **с розетками**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	1 РОЗЕТКА
Номинальный ток	32A 5P	16A
Номинальное напряжение	380V-450V	220V-250V
Полюса	3P+N+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz