



КОМБИНАЦИЯ V12

Комбинированный щиток розеток V12 – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА **ВН6-2118-2020**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

6

МАТЕРИАЛ

ABS, безгалогенный

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V12 (ВН6-2118-2020) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: ABS, безгалогенный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP44**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

Шт. в упаковке **6**

ОБЩИЕ

Материал **ABS, безгалогенный**

Вариант розеток **с розетками**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	2 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	16A 5P	16A
Номинальное напряжение	380V-450V	220V-250V
Полюса	3P+N+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz