


V15 КОМБИНАЦИЯ

Комбинированный щиток розеток V15 – IP66, с розетками

КОД ТОВАРА **ВН9-6130-1142**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP66

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ШТ. В УПАКОВКЕ

3

МАТЕРИАЛ

ABS, безгалогенный

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Комбинированный щиток розеток V15 (ВН9-6130-1142) — комбинированный щиток розеток для распределения питания на несколько розеток из одной точки на стройках, в мастерских и на предприятиях. Технические данные: Вариант розеток: с розетками. IP66: пыленепроницаемость и защита от сильных водяных струй. Корпус: ABS, безгалогенный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты **IP66**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

ШТ. В Коробке **1**

ШТ. В Упаковке **3**

ОБЩИЕ

Материал **ABS, безгалогенный**

Вариант Розеток **с розетками**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	1 РОЗЕТКА	1 РОЗЕТКА	2 РОЗЕТКИ
Номинальный Ток	32A 5P	16A 5P	16A
Номинальное Напряжение	380V-450V	380V-450V	220V-250V
Полюса	3P+N+E	3P+N+E	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz