


16A (2P+E) РЕЗИНОВАЯ

Блок на 3 розетки, французский тип однофазная 16A IP54

КОД ТОВАРА BK1-1402-3623



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ


НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
16A

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
220V-250V

ПОЛЮСА
2P+E

ЧАСТОТА
50Hz - 60Hz

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP54

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Kauçuk

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Блок на 3 розетки, французский тип однофазная 16A IP54 (BK1-1402-3623) — промышленная розетка. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V / 50Hz - 60Hz. Для однофазных сетей. IP54: защита от пыли и от брызг воды с любого направления. Корпус: Kauçuk; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты	IP54
----------------	-------------

Материал Корпуса	Kauçuk
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке	7
Шт. В Упаковке	84

ОБЩИЕ

Вариант Розеток	с розетками французского типа
-----------------	--------------------------------------