


СВАРОЧНЫЕ РАЗЪЁМЫ

Вилка 200A (16/95mm²) – IP55

КОД ТОВАРА ВК4-7501-2010



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	125	e	
b	33,3	f	
c	10	g	
d	45	h	

НОМИНАЛЬНЫЙ
ТОК
200A

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP55

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА
Kauçuk

МАТЕРИАЛ
КОНТАКТОВ
MS 58 (латунь)

ШТ. В КОРОБКЕ
15

ШТ. В УПАКОВКЕ
120

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка 200A (16/95mm²) (BK4-7501-2010) — изделие для подключения тока сварочных аппаратов. IP55: защита от пыли и от водяных струй низкого давления. Корпус: Каучук; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный Ток **200A**

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень Защиты **IP55**

Материал Корпуса **Каучук**

Материал Контактных **MS 58 (латунь)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. В Коробке **15**

Шт. В Упаковке **120**