
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Металлическая кабельная катушка – IP44, 50m

КОД ТОВАРА **BM3-4403-0000**



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТ. В КОРОБКЕ	ВАРИАНТ РОЗЕТОК	ВАРИАНТ КАБЕЛЯ	ТИП КАБЕЛЯ	ЁМКОСТЬ НАМОТКИ
IP44	1	с розетками	без кабеля	3x2,5mm	50 м

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Bemis Металлическая кабельная катушка (BM3-4403-0000) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 50m; Тип кабеля: 3x2,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: 0,8 mm холоднокатаная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень защиты	IP44
Материал корпуса	0,8 mm холоднокатаная сталь

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. в коробке	1

ОБЩИЕ	
Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	без кабеля
Тип кабеля	3x2,5mm
Ёмкость намотки	50 м

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	4 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 ММ²	2,5 ММ²	4 ММ²	6 ММ²
3-жильный	70 m	50 m	35 m	25 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.