


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Металлическая кабельная катушка – IP44, 40m

КОД ТОВАРА **BM4-5203-2150**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ВАРИАНТ РОЗЕТОК

с розетками

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

без кабеля

ТИП КАБЕЛЯ

5x2,5mm

ЁМКОСТЬ НАМОТКИ

40 м

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Металлическая кабельная катушка (BM4-5203-2150) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 40m; Тип кабеля: 5x2,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: 1 mm холоднокатаная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
Материал корпуса	1 mm холоднокатаная сталь

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	----------

ОБЩИЕ

Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	без кабеля
Тип кабеля	5x2,5mm
Ёмкость намотки	40 м

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	2 РОЗЕТКИ	2 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	16A	32A 4P
Номинальное напряжение	220V-250V	380V-450V
Полюса	2P+E	3P+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 MM ²	2,5 MM ²	4 MM ²	6 MM ²
3-жильный	80 m	60 m	40 m	35 m
4-жильный	70 m	45 m	40 m	25 m
5-жильный	60 m	40 m	25 m	20 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.