


## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

## Металлическая кабельная катушка – IP44, 40m

КОД ТОВАРА **BM4-5303-1160**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

**IP44**

ШТ. В КОРОБКЕ

**1**ВАРИАНТ  
РОЗЕТОК**с розетками**

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

**без кабеля**

ТИП КАБЕЛЯ

**5x2,5mm**ЁМКОСТЬ  
НАМОТКИ**40 м**

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



## ОПИСАНИЕ

Bemis Металлическая кабельная катушка (BM4-5303-1160) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 40m; Тип кабеля: 5x2,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: 1 mm холоднокатаная сталь.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Степень защиты   | <b>IP44</b>                      |
| Материал корпуса | <b>1 mm холоднокатаная сталь</b> |

## УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

|               |          |
|---------------|----------|
| Шт. в коробке | <b>1</b> |
|---------------|----------|

## ОБЩИЕ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Вариант розеток | <b>с розетками</b> |
| Вариант кабеля  | <b>без кабеля</b>  |
| Тип кабеля      | <b>5x2,5mm</b>     |
| Ёмкость намотки | <b>40 м</b>        |

## КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

|                        | 3 РОЗЕТКИ          | 1 РОЗЕТКА          |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Номинальный ток        | <b>16A</b>         | <b>32A 5P</b>      |
| Номинальное напряжение | <b>220V-250V</b>   | <b>380V-450V</b>   |
| Полюса                 | <b>2P+E</b>        | <b>3P+N+E</b>      |
| Частота                | <b>50Hz - 60Hz</b> | <b>50Hz - 60Hz</b> |

## ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

|           | 1,5 MM <sup>2</sup> | 2,5 MM <sup>2</sup> | 4 MM <sup>2</sup> | 6 MM <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3-жильный | <b>80 m</b>         | <b>60 m</b>         | <b>40 m</b>       | <b>35 m</b>       |
| 4-жильный | <b>70 m</b>         | <b>45 m</b>         | <b>40 m</b>       | <b>25 m</b>       |
| 5-жильный | <b>60 m</b>         | <b>40 m</b>         | <b>25 m</b>       | <b>20 m</b>       |

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.