
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Металлическая кабельная катушка – IP67, 50m

КОД ТОВАРА **BM5-6231-1611**



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТ. В КОРОБКЕ	ВАРИАНТ РОЗЕТОК	ВАРИАНТ КАБЕЛЯ	ТИП КАБЕЛЯ	ЁМКОСТЬ НАМОТКИ
IP67	1	с розетками	без кабеля	5x2,5mm	50 м

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

ОПИСАНИЕ

Bemis Металлическая кабельная катушка (BM5-6231-1611) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 50m; Тип кабеля: 5x2,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: 1 mm холоднокатаная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень защиты	IP67
Материал корпуса	1 mm холоднокатаная сталь

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. в коробке	1

ОБЩИЕ	
Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	без кабеля
Тип кабеля	5x2,5mm
Ёмкость намотки	50 м

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	2 РОЗЕТКИ	1 РОЗЕТКА	1 РОЗЕТКА
Номинальный ток	16A	16A 5P	32A 5P
Номинальное напряжение	220V-250V	380V-450V	380V-450V
Полюса	2P+E	3P+N+E	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 ММ²	2,5 ММ²	4 ММ²	6 ММ²
3-жильный	170 m	130 m	100 m	90 m
4-жильный	150 m	120 m	95 m	70 m
5-жильный	120 m	100 m	75 m	40 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.

Bemis Teknik Elektrik A.Ş.
Bursa Organize San. Bölgesi Yeşil Cad. No:19, 16220 Nilüfer / Bursa
T: +90 224 363 30 65 · info@bemis.com.tr · bemis.com.tr

Bemis оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.