


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАТУШКИ

Металлическая кабельная катушка – IP67, 50m

КОД ТОВАРА BM5-6231-2610



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP67

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ВАРИАНТ РОЗЕТОК
с розетками

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

без кабеля

ТИП КАБЕЛЯ

5x2,5mm

ЁМКОСТЬ НАМОТКИ

50 м

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Металлическая кабельная катушка (BM5-6231-2610) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 50m; Тип кабеля: 5x2,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP67: пыленепроницаемость и защита при временном погружении в воду. Корпус: 1 mm холоднокатаная сталь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP67
Материал корпуса	1 mm холоднокатаная сталь

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	---

ОБЩИЕ

Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	без кабеля
Тип кабеля	5x2,5mm
Ёмкость намотки	50 м

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

	2 РОЗЕТКИ	2 РОЗЕТКИ
Номинальный ток	16A	32A 5P
Номинальное напряжение	220V-250V	380V-450V
Полюса	2P+E	3P+N+E
Частота	50Hz - 60Hz	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 MM ²	2,5 MM ²	4 MM ²	6 MM ²
3-жильный	170 m	130 m	100 m	90 m
4-жильный	150 m	120 m	95 m	70 m
5-жильный	120 m	100 m	75 m	40 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.