


ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ

Пластиковая кабельная катушка – IP44, 15m

КОД ТОВАРА **BM7-1103-0000**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Ölçüler / Dimensions (mm)

a	184	e	100
b	193	f	145
c	120	g	
d	260	h	

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

МАТЕРИАЛ
КОРПУСА

полипропилен...

ШТ. В КОРОБКЕ

1

ВАРИАНТ
РОЗЕТОК

с розетками

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

без кабеля

ТИП КАБЕЛЯ

3x1,5mm

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Пластиковая кабельная катушка (BM7-1103-0000) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Ёмкость намотки: 15m; Тип кабеля: 3x1,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: полипропилен (PP).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты **IP44**

Материал корпуса **полипропилен (PP)**

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке **1**

ОБЩИЕ

Вариант розеток **с розетками**

Вариант кабеля **без кабеля**

Тип кабеля **3x1,5mm**

Ёмкость намотки **15 м**

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

4 РОЗЕТКИ

Номинальный ток **16A**

Номинальное напряжение **220V-250V**

Полюса **2P+E**

Частота **50Hz - 60Hz**

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

1,5 MM²

3-жильный **15 м**

2,5 MM²

10 м

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.