


ПЛАСТИКОВЫЕ КАТУШКИ

Пластиковая кабельная катушка (с термозащитой) – IP44, с розетками

КОД ТОВАРА **BM9K3104-0000**

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ



Ölçüler / Dimensions (mm)			
a	290	e	95
b	268	f	175
c	116	g	
d	82	h	

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44МАТЕРИАЛ
КОРПУСА

полипропилен...

ШТ. В КОРОБКЕ

1ВАРИАНТ
РОЗЕТОК**с розетками**

ВАРИАНТ КАБЕЛЯ

с кабелем 50 м

ТИП КАБЕЛЯ

3x1,5mm

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Пластиковая кабельная катушка (с термозащитой) (BM9K3104-0000) — кабельная катушка для аккуратной переноски кабеля и создания удлинительной линии на объекте. Технические данные: Тип кабеля: 3x1,5mm; Вариант розеток: с розетками. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: полипропилен (PP).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ

Степень защиты	IP44
Материал корпуса	полипропилен (PP)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА

Шт. в коробке	1
---------------	----------

ОБЩИЕ

Вариант розеток	с розетками
Вариант кабеля	с кабелем 50 м
Тип кабеля	3x1,5mm

КОНФИГУРАЦИЯ РОЗЕТОК

4 РОЗЕТКИ

Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E
Частота	50Hz - 60Hz

ЁМКОСТЬ ПО КАБЕЛЮ

	1,5 MM ²	2,5 MM ²	4 MM ²	6 MM ²
3-жильный	50 m	35 m	25 m	20 m

Значения рассчитаны по наружному диаметру кабеля H05VV-F. Они могут отличаться в зависимости от марки и типа кабеля и способа намотки.