

16A (2P+E) ПЛАСТИК

Вилка угловая UPS однофазная 16A IP44

КОД ТОВАРА BP1-1402-2042



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

16A

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

220V-250V

ПОЛЮСА

2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP44

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Полиамид 6

МАТЕРИАЛ КОНТАКТОВ

MS 58 (латунь)

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Вилка угловая UPS однофазная 16A IP44 (BP1-1402-2042) — вилка для гибкого кабеля, подключается к розетке или переносной розетке. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V. Для однофазных сетей. IP44: защита от твёрдых тел более 1 мм и от брызг воды с любого направления. Корпус: Полиамид 6; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальный Ток	16A
Номинальное Напряжение	220V-250V
Полюса	2P+E

МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Степень Защиты	IP44
Материал Корпуса	Полиамид 6
Материал Контактв	MS 58 (латунь)

УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА	
Шт. В Коробке	35
Шт. В Упаковке	420