

16A (2P+E) РЕЗИНОВАЯ

Блок на 3 розетки (жёлтый) однофазная 16A IP54

КОД ТОВАРА BV3-1402-3613



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

16A

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

220V-250V

ПОЛЮСА

2P+E

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP54

ЦВЕТ

Sarı

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Kauçuk

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА



ОПИСАНИЕ

Bemis Блок на 3 розетки (жёлтый) однофазная 16A IP54 (BV3-1402-3613) — промышленная розетка. Промышленное исполнение. Номинальный ток 16A; контакты фаза, нейтраль и защитное заземление (2P+E); номинальное напряжение 220V-250V. Для однофазных сетей. IP54: защита от пыли и от брызг воды с любого направления. Корпус: Kauçuk; контакты: MS 58 (латунь).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		МЕХАНИКА И МАТЕРИАЛЫ	
Номинальный Ток	16A	Степень Защиты	IP54
Номинальное Напряжение	220V-250V	Цвет	Sarı
Полюса	2P+E	Материал Корпуса	Kauçuk
		Материал Контактв	MS 58 (латунь)
УПАКОВКА И ЛОГИСТИКА			
Шт. В Коробке		7	
Шт. В Упаковке		84	