


DC ŞARJ ÜNİTELERİ

120kW DC Hızlı Şarj İstasyonu

ÜRÜN KODU BEVDCC-4421-0005



TEKNİK RESİM



Dimensions (mm)

Width (W) : 800

Depth (D) : 800

Height (H) : 1900

KALİTE BELGELERİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

BEVDC 120 – 120kW DC Hızlı Şarj İstasyonu (BEVDCC-4421-0005), kamuya açık istasyonlar, filolar ve ticari alanlar için tasarlanan DC hızlı şarj ünitesidir. Temel teknik değerleri: Konnektör: CCS2; IP Sınıfı: IP54; Çıkış Gücü: 120 kW; Giriş: AC 380-480V, 3 Faz. Öne çıkan özellikleri: OCPP, RFID Kart Okuyucu, Ortak Kullanım, CCS2, LCD Ekran. Otoyol tesisleri, AVM ve otopark işletmeleri ile filo depolarında kullanılır; proje bazlı keşif ve devreye alma desteği sunulur. Teknik föyü bu sayfadan indirebilir, adet ve proje bilgilerinizle doğrudan üreticiden teklif isteyebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER		Eş Zamanlı Şarj	Evet
Frekans	50/60 Hz	Kullanıcı Doğrulama	RFID Kart + Mobil Uygulama
Çıkış Gücü	120 kW	Bağlantı	Ethernet / 4G
Çıkış Gerilimi	150-1000V DC	Ödeme Yöntemleri	RFID / NFC temassız, Kredi/Banka Kartı (CPO), Mobil
MEKANİK & MALZEME		Kurulum	Dış Mekan
IP Sınıfı	IP54	Garanti	2 Yıl Üretici (ek ücretle +3 yıl uzatma imkanı)
Ölçüler (GxDxY)	800 x 800 x 1900 mm	Yerli Malı Belgesi	%94
GENEL		Sertifika	CE
Konnektör	CCS2	Darbe Dayanımı	IK10
Protokol	OCPP 1.6j / 2.0.1	Ekran	10" LCD Kapasitif Dokunmatik
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +55°C	Koruma Fonksiyonları	Kısa Devre, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Acil Stop, Yüksek/Düşük Çıkış Gerilimi, DC Toprak Kaçak Uyarısı
Giriş	AC 380-480V, 3 Faz		
Soket Sayısı	2		